

MANTOLAMINA

Asfaltový pás chráněný kovovou fólií z leštěného hliníku s vysokou pevností a mechanickou odolností vrchní vrstvy a dlouhou životností

Použití

- > Izolace pod římsami na mostech (náhrada okapniček)
- > Ochranná vrstva na mostovkách
- > Hydroizolace šikmých a plochých střech na betonovém, ocelovém a dřevěném podkladu v jedno nebo dvouvrstvém systému
- > Lemování žlabů, prostupů, detailů
- > Dekorativní kovová ochranná fólie je vhodná pro střešní konstrukce vystavené přímému slunci – vysoce termostabilní

Technologický postup

- > Lehce natavitelný pás pomocí propan-butanových hořáků.

Základní parametry:

Tloušťka pásu	kg	4
Druh výztužné vložky	-	skelné vlákno
Pevnost v tahu :	N/50 mm	880/830
Tažnost :	%	3
Ohebnost	°C	0
Bod měknutí krycí vrstvy	°C	100,0

> **Izolační bitumenový pás MANTOLAMINA dodáváme s ochrannou kovovou fólií z leštěného hliníku na lícové straně o hmotnosti 4 kg/m².**

> **Spodní strana je opatřena tavnou fólií proti slepení.**

	Plošná hmotnost Kg/m ²	Rolí (m ²)/paleta
ALUSUN	4	23 (230)

> Balení:

Délka role: **10 m**

Šířka role: **1 m**

