

MINERAL TECTENE REROOF STRIP/P

modifikovaný směsí elastomerů s kompozitní výztužní vložkou z polyesterového rouna a skelných vláken na spodní straně opatřený lepkavými samolepicími, teplem aktivovanými pruhy, vyrobené ze speciální modifikované směsi zaručující pevnou a trvanlivou adhezi k podkladu.

Samolepicí pruhy pokrývající plochu asi 40 % zaručují dostatečnou adhezi k podkladu a zároveň plocha, která není pevně spojena s podkladem umožňuje odvod vodních par a přenos mechanických pohybů.

Vyniká vysokou mechanickou odolností, rozměrovou stabilitou při vysokých i nízkých teplotách a dlouhou životností.

Použití

- > Finální hydroizolační vrstva pro rekonstrukce plochých a sedlových střech do sklonu 40°.

MINERAL TECTENE REROOF je vhodný jako jednovrstvý izolační systém pro rekonstrukce starých nefunkčních asfaltových pásů.

Technologický postup

- > Částečná aplikace pomocí PB hořáků. Pásky seřízneme na potřebnou délku a upravíme do požadované polohy tavnou stranou na podklad. Pak se znovu svine asi do poloviny délky a začneme s jeho aplikací. Pás pomalu natavujeme pomocí PB hořáků k podkladu takovým způsobem, abychom aktivovali samolepicí pruhy. Dáváme pozor, abychom samolepicí pruhy plamenem zbytečně nepřetavovali. Při aplikaci dodržujeme 100 mm přesahy, které pomocí válečku přitlačíme.

Při aplikaci na šikmých střechách se sklonem větším jak 15% doporučujeme pás

MINERAL TECTENE v horní části mechanicky fixovat.

Aplikovat pás **MINERAL TECTENE** nedoporučujeme při teplotě nižší jak + 5°C a při vysoké vzdušné vlhkosti, mokra, rosy atd..

Základní parametry:

Vlastnost	Jednotka	Výsledek
Hmotnost pásu	kg	4,0 4,5 5,0
Druh výztužné vložky	-	Kompozitní, polyester + skelné vlákno
Pevnost v tahu:	N/50 mm	
- podélná		600
- příčná		550
Tažnost:	%	
- podélná		40,0
- příčná		40,0
Ohebnost při nízkých teplotách	°C	- 15
Tloušťka lepícího pruhu na spodní straně pásu	mm	1
Přilnavost při + 5°C	N/cm ²	450

- > Spodní strana je opatřena silikonovou fólií, která se před aplikací snímá.
- > Spodní strana je opatřena vysoce lepkavými 1mm tlustými pruhy
- > Vrchní lícová strana je chráněna minerálním břidličným posypem v šedé, červené, zelené.

Plošná hmotnost	Rolí (m ²)/paleta
4	25 (250)
4,5	24 (240)
5	24 (240)

> Balení:

Délka role: 10 m

Šířka role: 1 m

