

PROTECTOR

Nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyethylénu vyniká dlouhou životností, odolností proti prorůstání kořenů a hnilobě a většině chemikálií, má vynikající fyzikální vlastnosti: (vysoká mechanická pevnost, vysoká odolnost v tlaku, elasticita i při nízkých teplotách)

- Použití**
- > PROTECTOR díky vysokému počtu nopů (1332/m²) umožňuje odvětrání a vysoušení konstrukce spodní stavby. Sanace vlhkého zdiva. Jako protiradonová ochrana.
- Technologický postup**
- > Na vodorovné a svislé plochy zbavené ostrých výstupků pokládáme přímo nopovou fólii PROTECTOR, kterou kotvíme pomocí zatloukačích hmoždinek nebo pevnostních hřebů.

Základní parametry:

Vlastnost	Značka	
Materiál	HDPE	vysokohustotní polyethylen
Tloušťka / pásu	mm	0,55
Hmotnost pásu	g/m ²	550
Barva	-	černá
Počet nopů / m ²	ks/m ²	1332
Výška nopu	mm	7
Propustnost mezi nopy	l/m ²	4,55
Tažnost:	%	65
Pevnost v tlaku	N/mm ²	1500
Tvrdość dle Shore při 23°C	Shore	63

- > Lícová stana: **profilovaná**
- > Spodní strana **je opatřena nopy**
- > **Balení:**
Délka role: **20 m**
Šířka role: **2 m**

