

CASALI spa

zona industriale C.I.A.F.
60015 Castelferretti (Ancona) - Italy

CE No. 0120

Výrobek:	Elastoplastomerický asfaltový pás DERMAFIL
Výztužná vložka:	s vysokou mechanickou odolností a rozměrová stabilitou kompozitní polyesterová stabilizovaná skelným vláknem
Směs:	modifikovaná směs elastoplastomerická
Vrchní vrstva:	dvojitě provedení: ► Povrchová úprava „jemný olivěný posyp“ Asfaltový izolační pás je vhodný jako podkladní pro izolaci střech (parotěsná zábrana) nebo zemní izolace: izolace základů a suterénů , proti zemní vlhkosti, spodní vodě a tlakové vodě ► Povrchová úprava „Mineral“ (břidličný posyp v barvě šedé, červené, hnědé, zelené) Asfaltový izolační pás MINERAL EXTENSA FIL je vhodný pro izolace střech jako finální vrstva
Spodní vrstva:	tavná fólie
Aplikace:	pomocí propan butanových hořáků
Norma:	EN 13707 – EN 13969

Technické parametry:

Vlastnost	Norma	DERMAFIL	MINERAL DERMAFIL
Hmotnost (kg/m ²)	EN 1849-1	4/5	-
Hmotnost Mineral (kg/m ²)	EN 1849-1	-	4,5/5,0
Rozměry	EN-1848-1	1x10	1x10
Stanovení tahových vlastností (podélná/příčná)	EN 12311-1	700/600 N/50mm	600/500 N/50mm
Stanovení tahových vlastností (podélná/příčná)	EN 12311-1	40/40 %	40/40 %
Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku) (podélná/příčná)	EN 12310-1	150/150 N	150/150 N
Odolnost při nízké teplotě	EN 1109	- 10°C	- 10°C
Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	120°C	120°C

/Hodnoty jsou převzaty z technického listu výrobce/

- **Certifikát výrobce:** **CE** číslo 0120
Certifikát: GB06/69288